

Bestellnummer: 02 247 06 99

SCHELL WC-Spülarmatur SCHELLOMAT BASIC, DN 20

Robuste Ganzmetall-Spülarmatur mit Messing-Drucktaste für 1 SpülmengeHohe Betriebssicherheit durch Kunststoffkartusche und automatischer DüsenreinigungsnadelSpülarmatur mit Rohrunterbrecher konform DIN EN 12541

Einsatzbereich / Technische Daten:

Hohe Spülleistung mit Spülstromregulierung:

- Spülstrom: 1,0 - 1,3 l/s
- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Hauptspülmenge einstellbar 4,5 – 9,0 l
- Spülrohranschluss 28 x 26 mm

Details:

- Werkstoff:
Wasserführende Teile Messing konform TrinkwV, Funktionsteile Kartusche Kunststoff
- Prüfzeichen: PA-IX 9901/II, DIN-DVGW zertifiziert, Belgaqua
- Geräuschkategorie: II
- Oberfläche: chrom
- Gewicht: 1.25 kg/St.
- Verpackungseinheit: 1
- Dimension: DN 20 G 3/4 AG

Varianten:

Dimension: DN 20 G 3/4 AG
chrom, VE 1, G: 1.25 kg/St.

Best.-Nr: [02 247 06 99](#)

Dimension: DN 20 G 3/4 AG

Best.-Nr: [02 248 06 99](#)

SCHELLOMAT BASIC SV mit integriertem Serviceabsperrentil, chrom, VE 1, G: 1.27 kg/St.

Empfohlene zugehörige Artikel:

WC-Spülrohr garnitur

Best.-Nr: [03 209 06 99](#)

oder

WC-Spülrohr

Best.-Nr: [03 100 06 99](#)

WC-Vorabsperrentil

Best.-Nr: [02 604 06 99](#)

